

HBM-4

Standardní provedení:

- Heidenhain, Siemens
- Sinumeric, Fanuc
- Vibrační kontrola vřetene
- Meehanite® litina
- Záruka
- CE, EMC



Pojezdy X/Y/Z/W 2 200 / 1 600 / 1 600 / 550 mm
 Stůl 1 200 x 1 500 mm, 5 000 kg
 Vřeteno Ø110 3 000 ot/min, 25kW, 981 Nm
 Hmotnost stroje: 22 500 kg

HBM-4T

Pojezdy X 2 000 (3 000) mm
 Y 2 025 mm
 Z 1 400 mm
 W 700 mm
 Stůl 1 400 x 1 600 (1600 x 1800) mm
 8 000 (10 000) kg
 Vřeteno Ø130 3 000 ot/min, 37kW, 2362 Nm
 Hmotnost stroje 40 000 kg



Možné opce:

- výměna nástrojů
- vnitřní chlazení středem vřetene
- zakrytování pracovního prostoru
- úhlové hlavy
- lící deska
- souvisle řízený otočný stůl CNC

Kompletní servis

- Dodávka
- Montáž
- Záruční i pozáruční servis
- Technologie, časové studie
- Optimalizace výroby
- CNC programy
- Dodávky příslušenství



HBM-5T

Pojezdy X 3 500 / 4 500 / 5 500 mm
 Y 2 600 / 3 200 mm
 Z 1 400 / 2 000 mm
 W 700 mm
 Stůl 1 800 x 2 200 mm 10 000 (15 000, 20 000) kg
 Vřeteno Ø130 3 000 ot/min, 37 (56) kW, 2362 Nm
 Hmotnost stroje 49 000 kg